フィルタ・レギュレータ：ノンパープル仕様

W1000·W3000 W4000·W8000-W-P6 Series

銅イオン防止処理

● 接続口径：1/8～1

JIS 記号



RoHS CAD

形番表示方法

※オプションの説明については、30ページをご参照ください。

W1000 - 6 [ ] - W - ZT P6 - [ ] A6W [ ]

W（白色タイプ）

P6 ノンパープル仕様

㋑ 機種形番

㋺ 接続口径

㋩ 配管ねじ種類

㋥ オプション

㋭ 表示単位

㋬ 配管アダプタセット（添付）

㋣ ブラケット（添付）

			㋑ 機種形番			
記号		内 容	W1000	W3000	W4000	W8000
㋺ 接続口径						
6		1/8	●			
8		1/4	●	●	●	
10		3/8		●	●	
15		1/2			●	
20		3/4				●
25		1				●
㋩ 配管ねじ種類		**注2**				
無記号		Rcねじ	●	●	●	●
N		NPTねじ	●	●	●	●
G		Gねじ	●	●	●	●
㋥ オプション		**注3**				
ドレン排出	無記号	手動ドレンコック付	●	●	●	●
ボウル材質	無記号	ポリカーボネイトボウル	●	●	●	●
	Z	ナイロンボウル	●	●	●	●
エレメント	無記号	5μm	●	●	●	●
	Y	0.3μm(サブミクロン)		●	●	●
圧力レンジ	無記号	0.05～0.85MPa	●	●	●	●
	L	0.05～0.35MPa	●	●	●	●
リリーフ	無記号	リリーフ機構付	●	●	●	●
	N	ノンリリーフタイプ	●	●	●	●
圧力計	T	圧力計なし(圧力計取付ポート(1/4)はシール状態で組立)	●	●	●	●
	T6	圧力計添付用(圧力計取付ポート(Rc1/8)は通気状態で組立) 注6	●	●	●	●
	T8	圧力計添付用(圧力計取付ポート(1/4)は通気状態で組立) 注6	●	●	●	●
流れ方向	無記号	標準流れ（左→右）	●	●	●	●
	X1	逆流れ（右→左）	●	●	●	●
㋭ 表示単位						
無記号		MPa表示（Rcねじ）、psi表示（NPTねじ）、bar表示（Gねじ）	●	●	●	●
J1		MPa表示（NPT、Gねじ）	●	●	●	●
㋬ 配管アダプタセット（添付）		**注4、注5 350ページ**				
無記号		添付なし	●	●	●	●
A6※W		1/8配管アダプタセット	●			
A8※W		1/4配管アダプタセット	●	●	●	
A10※W		3/8配管アダプタセット	●	●	●	
A15※W		1/2配管アダプタセット		●	●	
A20※W		3/4配管アダプタセット			●	●
A25※W		1配管アダプタセット				●
A32※W		1 1/4配管アダプタセット				●
※アダプタねじ種類						
無記号		Rcねじ	●	●	●	●
N		NPTねじ	●	●	●	●
G		Gねじ	●	●	●	●
㋣ ブラケット（添付）		**346ページ**				
無記号		添付なし	●	●	●	●
BW		C形ブラケット	●	●	●	●
B3W		L形ブラケット	●	●	●	

⚠ 形番選定にあたっての注意事項

注1：仕様、外形寸法、流量特性については、90ページ～96ページをご参照ください。

注2：Gねじ、NPTねじを選択した場合、IN、OUT、ゲージポート、ドレン排出口が対象となります。

注3：ドレン排出、ボウル材質、エレメント、レギュレータ各々の項目でオプションを選定してください。複数の項目にわたってオプションを選定する場合は、上から順に記載してください。
レギュレータオプションは、いずれか一つ選択してください。

注4：配管アダプタセットとC形ブラケットの同時使用はできません。

注5：配管アダプタセットは、ジョイナセットが添付されます。

注6：圧力計は別手配となります。
T6：G49D-6-P10-P6（L：G49D-6-P04-P6）
T8：G59D-8-P10-P6（L：G59D-8-P04-P6）

リバースフィルタ・レギュレータ：ノンパーブル仕様
W1100·W3100 W4100·W8100-W-P6 Series

銅イオン防止処理

● 接続口径：1/8～1

JIS 記号



形番表示方法

※オプションの説明については、30ページをご参照ください。

W1100 - **6** ( ) - **W** - **ZT** **P6** - ( ) - **A6W** ( )

- ㋑ 機種形番
- ㋺ 接続口径
- ㋩ 配管ねじ種類
- W（白色タイプ）
- ㋥ オプション
- P6 ノンパーブル仕様
- ㋭ 表示単位
- ㋬ 配管アダプタセット（添付）
- ㋣ ブラケット（添付）

			㋑ 機種形番			
記号		内　容	W1100	W3100	W4100	W8100
㋺ 接続口径						
6		1/8	●			
8		1/4	●	●	●	
10		3/8		●	●	
15		1/2			●	
20		3/4				●
25		1				●
㋩ 配管ねじ種類		注2				
無記号		Rcねじ	●	●	●	●
N		NPTねじ	●	●	●	●
G		Gねじ	●	●	●	●
㋥ オプション		注3、注4				
ドレン排出	無記号	手動ドレンコック付	●	●	●	●
ボウル材質	無記号	ポリカーボネイトボウル	●	●	●	●
	Z	ナイロンボウル	●	●	●	●
エレメント	無記号	5μm	●	●	●	●
	Y	0.3μm(サブミクロン)		●	●	●
圧力レンジ	無記号	0.05～0.85MPa	●	●	●	●
	L	0.05～0.35MPa	●	●	●	●
リリーフ	無記号	リリーフ機構付	●	●	●	●
	N	ノンリリーフタイプ	●	●	●	●
圧力計	T	圧力計なし(圧力計取付ポート(1/4)はシール状態で組立)	●	●	●	●
	T6	圧力計添付用(圧力計取付ポート(Rc1/8)は通気状態で組立) 注7	●	●	●	●
	T8	圧力計添付用(圧力計取付ポート(1/4)は通気状態で組立) 注7	●	●	●	●
流れ方向	無記号	標準流れ（左→右）	●	●	●	●
	X1	逆流れ（右→左）	●	●	●	●
㋭ 表示単位						
無記号		MPa表示（Rcねじ)、psi表示（NPTねじ)、bar表示（Gねじ)	●	●	●	●
J1		MPa表示（NPT、Gねじ）	●	●	●	●
㋬ 配管アダプタセット（添付）		注5、注6　350ページ				
無記号		添付なし	●	●	●	●
A6※W		1/8配管アダプタセット	●			
A8※W		1/4配管アダプタセット	●	●	●	
A10※W		3/8配管アダプタセット	●	●	●	
A15※W		1/2配管アダプタセット		●	●	
A20※W		3/4配管アダプタセット			●	●
A25※W		1配管アダプタセット				●
A32※W		1 1/4配管アダプタセット				●
※アダプタねじ種類						
無記号		Rcねじ	●	●	●	●
N		NPTねじ	●	●	●	●
G		Gねじ	●	●	●	●
㋣ ブラケット（添付）		346ページ				
無記号		添付なし	●	●	●	●
BW		C形ブラケット	●	●	●	●
B3W		L形ブラケット	●	●	●	

⚠ 形番選定にあたっての注意事項

注1：仕様、外形寸法、流量特性については、98ページ～105ページをご参照ください。

注2：Gねじ、NPTねじを選択した場合、IN、OUT、ゲージポート、ドレン排出口が対象となります。

注3：ドレン排出、ボウル材質、エレメント、レギュレータ各々の項目でオプションを選定してください。複数の項目にわたってオプションを選定する場合は、上から順に記載してください。
レギュレータオプションは、いずれか一つ選択してください。

注4：チェック弁と圧力計の位置変更はできません。IN、OUT方向が逆向きをご要求の時は、オプション欄の末尾に"X1"を入れて指示してください。

注5：配管アダプタセットとC形ブラケットの同時使用はできません。

注6：配管アダプタセットは、ジョイナセットが添付されます。

注7：圧力計は別手配となります。
T6：G49D-6-P10-P6（L：G49D-6-P04-P6）
T8：G59D-8-P10-P6（L：G59D-8-P04-P6）