

アブソデックス 体系表

アクチュエータ シリーズ名	トルク (N・m)													
	1.2	3	6	9	12	18	22	45	75	150	210	300	500	1000
AX6000M シリーズ	 AX6001 MU	 AX6003 MU												
AX1000T シリーズ (小型・中型)							 AX1022T	 AX1045T	 AX1075T					
AX1000T シリーズ (大型)										 AX1150T	 AX1210T			
AX2000T シリーズ			 AX2006T		 AX2012T	 AX2018T								
AX4000T シリーズ (小型・中型)			 AX4009T				 AX4022T	 AX4045T	 AX4075T					
AX4000T シリーズ (大型)										 AX4150T	 AX4300T	 AX4500T	 AX410WT	

機種選定.....53ページ

⚠使用上の注意事項.....61ページ

割出し 精度	繰返し 精度	面振れ	軸振れ	ドライバシリーズ名			特 長	用 途	掲載 ページ
				TS 	TH 	MU 			
±90	±10	0.03	0.05			●	●小径(φ80)	●P&P ●サブテーブル	1
±15	±5	0.01	0.01	●			●高精度仕様タイプ (割出し精度および 出力軸の振れ精度)	●精密測定 ●ターンテーブル ●検査機 ●組立機	11
±15	±5	0.01	0.01		●				
±30	±5	0.03	0.03	●			●高速回転(300rpm) ●小径でコンパクト ●中空径が大きい(φ30)	●P&P ●ターンテーブル ●組立機	17
±30	±5	0.03	0.05	●			●大慣性モーメントの 負荷に対応 ●中空穴径が大きく、 サイズオプションも 豊富	●ターンテーブル ●検査機 ●組立機 ●P&P	21
±30	±5	0.03	0.05 (0.08) ※1		●				29

※1 AX410WT

ドライバの特長

ドライバは対応しているアクチュエータであれば、共通でご使用いただけます。

コントローラ機能を備え、NCプログラムにより、アクチュエータの回転角度、移動時間、タイマ時間などを自由に設定できます。

また、Mコード出力、エンコーダ出力等により、外部のPLC、モーションコントローラ等との接続が可能です。

アクチュエータ AX6000M	ドライバ AX9000MU	アクチュエータ AX1000T	アクチュエータ AX2000T	アクチュエータ AX4000T	ドライバ AX9000TS/TH	対話ターミナル AX0180	関連部品形番表
--------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------------	---------