体系表 小型流量传感器 RAPIFLOW FSM3系列

	外观	适用流体	流量调节阀 注2	EXA 连接接头 注3	洁净规格 P70	洁净规格 P80	配管口径	最大流量(L/min) 0.5	1	2	5	10	20	50	100	200	500	1000	记载页码
树脂本体型	LCD显示型 指示条显示型 IO-Link型	空气 氮气 二氧化碳(注1) 氩气 混合气体 (氩气+ 二氧化碳)	●		●	●	φ4	●	●	●	●	●	●						・LCD显示 第1页 ・指示条显示※ 第9页 ・IO-Link 第15页
			●		●	●	φ6	●	●	●	●	●	●	●					
			●		●		φ8							●	●	●			
			●		●		φ10								●	●			
			●		●		φ1/4”	●	●	●	●	●	●	●					
			●		●		φ3/8”								●	●			
			●		●	●	Rc1/8	●	●	●	●	●	●	●					
			●	●	●	●	Rc1/4							●	●	●			
					●	●	Rc1/2										●※	●※	
			●		●	●	NPT1/8	●	●	●	●	●	●	●					
			●		●	●	NPT1/4							●	●	●			
					●	●	NPT1/2										●※	●※	
			●		●	●	G1/8	●	●	●	●	●	●	●					
			●		●	●	G1/4							●	●	●			
					●	●	G1/2										●※	●※	
不锈钢本体型	LCD显示型 指示条显示型 IO-Link型	①空气 氮气 二氧化碳(注1) 氩气 混合气体 (氩气+ 二氧化碳) ②氧气	●		●	●	Rc1/8	●	●	●	●	●	●	●					・LCD显示 第23页 ・指示条显示※ 第31页 ・IO-Link 第37页
			●		●	●	Rc1/4							●	●	●			
					●	●	Rc1/2										●※	●※	
			●		●	●	G1/8	●	●	●	●	●	●	●					
			●		●	●	G1/4							●	●	●			
					●	●	G1/2										●※	●※	
			●		●	●	NPT1/8	●	●	●	●	●	●	●					
			●		●	●	NPT1/4							●	●	●			
					●	●	NPT1/2										●※	●※	
			●		●	●	1/4英寸 双卡套接头	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
			●		●	●	1/4英寸JXR 外螺纹接头	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

注1：通过气体种类切换功能，切换为二氧化碳后的满量程流量为流量范围的一半。
注2：对应LCD显示型
注3：对应LCD显示型、指示条显示型

※适用流体仅限空气、氮气。