

SCP#3

CMK2

CMA2

SCM

SCG

SCA2

SCS2

CKV2

CAV2·
COVPIN2

SSD2

SSG

SSD

CAT

MDC2

MVC

SMG

MSD·
MSDG

FC※

STK

SRL3

SRG3

SRM3

SRT3

MRL2

MRG2

SM-25

缓冲器

FJ

FK

调速阀

卷末

从普通环境到特定用途， 涵盖广泛用途的SSD2系列

充实面向特定用途的产品系列

耐切削油 G2/G3系列

密封件材质使用NBR(G2)和FKM(G3)。
可对应各种切削油。

高温环境 (Max 150℃)

T1/T1L(带开关)系列

密封件材质使用FKM、润滑脂使用氟类润滑脂，
因此适合在高温环境下使用。

二次电池生产工艺 P4系列

从二次电池生产工艺所需的限制铜类材料使用到
发尘对策、干燥空气使用下的长寿命化，采取了各
种对策措施。
可在各种工艺中使用。

焊接环境 G1/G4系列

支持点焊(G1)乃至电弧焊(G4)。

粉尘环境 G/G5系列

采用强力刮板(G)和可更换的防尘圈(G5)，适合在粉尘飞扬的环境下使用。

洁净室用 P71/P7系列

以工件为中心，根据使用位置，备有抽真空型(P71)和排气处理型(P7)。

还可对应采取了材料限制(铜类、有机硅类、卤素类)的P5系列。

其他种类

橡胶气缓冲-C

可降低行程终点的冲击音和撞击力。

适用于要避免气缸驱动时的冲击时，或要降低设备的噪声时。

降低噪声

微速气缸-F

凭借特殊的滑动结构，彻底减少了密封件的卡死和爬行，实现了1mm/s超低速动作。

在需要防止气缸活塞杆飞出现象和需要缓缓推动易损坏的件时，适用于推压控制。

Slow
1mm/s

COMPACT
CYLINDER **SSD2 Series**
CKD

SCP*3

CMK2

CMA2

SCM

SCG

SCA2

SCS2

CKV2

CAV2·
COVPIN2

SSD2

SSG

SSD

CAT

MDC2

MVC

SMG

MSD·
MSDG

FC※

STK

SRL3

SRG3

SRM3

SRT3

MRL2

MRG2

SM-25

缓冲器

FJ

FK

调速阀

卷末