

体系表

紧凑型气缸 SSD2系列

●：标准 ○：可制作 △：需咨询 ■：不可制作

种类	型 号	缸径(mm)	标准行程(mm)																				最小行程	最大行程	中间行程	选择项			安装部件					开关	记载页码
																										杆端外螺纹	防紫色化	中间行程专用缸体	脚座	双耳环	前法兰	后法兰			
			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	70	75	100	125	150	175	200	250	300	(mm)	(mm)	(mm)	N	P6	S	LB	CB	FA	FB				
双作用・单活塞杆型带开关	SSD2 SSD2-L SSD2大通径	φ12・φ16	●	●	●	●	●	●														30	1	1	○	● ○注	○	○	○	○	○	可	752		
		φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●											50													
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●								100													
		φ50・φ63・φ80・φ100		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●								300													
		φ125・φ140・φ160・φ180・φ200		●		●		●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	300													
双作用・单活塞杆高负荷型带开关	SSD2-K SSD2-KL	φ12・φ16	●	●	●	●	●														30	1	1	○	○	○	○	○	○	○	可	776			
		φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●																						50		
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●																			100		
		φ50・φ63・φ80・φ100		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●																			300		
双作用・单活塞杆型・长行程带开关	SSD2 SSD2-L	φ12・φ16							●	●	●	●	●								31	1	1	○	○		○	○	○	○	可	792			
		φ20											●	●	●	●	●	●			200														
		φ25											●	●	●	●	●	●	●	●	300														
		φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100													●	●	●	●	●	●	101														
单作用・加压伸出型带开关	SSD2-X SSD2-XL	φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40	●	●																	5	5	—	○	●		○	○	○	○	可	802			
		φ50		●		●																											20		
单作用・加压缩回型带开关	SSD2-Y SSD2-YL	φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40	●	●																	5	5	—	○	●		○	○	○	○	可	802			
		φ50		●		●																											20		
双作用・耐热型	SSD2-T1	φ12・φ16	●	●	●	●	●	●														30	1	1	○			○	○	○	○	可	820		
		φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●											50													
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●								100													
		φ50・φ63・φ80・φ100		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●								300													
双作用・耐热气缸带开关	SSD2-T1L	φ16		●	●	●	●	●														30	1	1	○			○	○	○	○	可	824		
		φ20・φ25			●	●	●	●	●	●	●	●										50													
		φ32・φ40			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●						100													
		φ50・φ63			●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●						300													
双作用・高负荷・带橡胶气缓冲带开关	SSD2-K-※C SSD2-KL-※C	φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									5	5	1	○			○	○	○	○	可	832			
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●																			100		
		φ50・φ63・φ80・φ100		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●																		300		
双作用・防坠落型带开关	SSD2-Q SSD2-QL	φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63		●	●	●	●					●	●	●							10	25	—	○			○	○	○	○	可	840			
		φ80・φ100				●						●	●	●																			100		
双作用・微速型带开关	SSD2-F SSD2-LF SSD2-KF SSD2-KLF	φ12・φ16	●	●	●	●	●	●														30	1	1	○			○	○	○	○	可	854		
		φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●											50													
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●								100													
		φ50・φ63・φ80・φ100		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●								300													
双作用・低速型带开关	SSD2-O SSD2-OL	φ12・φ16	●	●	●	●	●	●														30	1	1	○			○	○	○	○	可	858		
		φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●											50													
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●								100													
		φ50・φ63・φ80・φ100		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●								300													
双作用・高负荷・低摩擦型带开关	SSD2-KU SSD2-KUL	φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●									5	5	1	○			○	○	○	○	可	864			
		φ32・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●																			100		
		φ50・φ63・φ80・φ100		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●																			300		

●：标准 ○：可制作 △：需咨询 ■：不可制作

[illegible]

注：φ50标准为防紫色化规格。

SCP※3	产品种类与选择项可否组合一览表												
CMK2	SSD2(φ100以下)												
	●：标准 ◎：选择项 ○：可以制作(接单生产品) △：可根据条件制作(请与本公司协商) ×：不可制作												
CMA2	分		分类	种类									
SCM				双作用基本型	高负荷型	单作用加压伸出型	单作用加压压缩回型	双作用双活塞杆型	背靠背型	两段型	带防坠落	防回转型	耐热型150℃规格
SCG	类												
SCA2													
SCS2	种类		符号	无	K	X	Y	D	B	W	Q	M	T1
		双作用基本型	无符号										
CKV2		高负荷型	K			×	×	△	○	△	△	○	×
		单作用加压伸出型	X				×	△	○	×	×	△	×
CAV2・COVPIN2		单作用加压压缩回型	Y					△	○	×	×	△	×
		双作用双活塞杆型	D						×	×	△	○	○
SSD2		背靠背型	B							×	○	○	○
		两段型	W								×	○	○
SSG		带防坠落	Q									△	×
		防回转型	M										×
SSD		耐热型(150℃)	T1										
		低速型	O										
CAT		低摩擦型	KU										
		带强力刮板	G										
MDC2		带金属刮板	G1										
		带耐切削油刮板(通用型)	G2										
MVC		带耐切削油刮板(氯类用)	G3										
		防焊渣附着型	G4										
SMG		带气缸开关	L										
		带气缸开关(强磁场用)	L4										
MSD・MSDG		带气缸开关(耐热用)	T1L										
		微速型	F										
FC※	配管	NPT(φ32~φ100)	N										
		G(φ32~φ100)	G										
STK	选择项												
		活塞杆材质不锈钢(包含C形圈)	M										
SRL3		活塞杆前端外螺纹	N										
		洁净规格・防紫色化型(排气处理)	P5										
SRG3		洁净规格・防紫色化型(抽真空)	P51										
		防紫色化型	P6										
SRM3		洁净规格(排气处理)	P7										
		洁净规格(抽真空)	P71										
SRT3		活塞杆前端指定	N**										
		活塞杆前端螺母数量指定(仅可对应外螺纹)	A()										
MRL2	附件												
		气缸开关	另行记载	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×
MRG2		单耳环连接件(仅可对应外螺纹)	I	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		双耳环连接件(仅可对应外螺纹)	Y	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
SM-25		安装部件 LB 带螺栓	LB	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	◎	◎	◎
		安装部件 CB 带螺栓、销	CB	◎	◎	◎	◎	×	×	△	◎	◎	◎
缓冲器		安装部件 FA 带螺栓	FA	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	◎	◎	◎
		安装部件 FB 带螺栓	FB	◎	◎	◎	◎	×	×	△	◎	◎	◎
FJ		安装螺栓	另行记载	◎	◎	◎	◎	◎	×	×	◎	◎	◎
FK	注意事项 注1. 仅φ12~25标准为P6规格。φ32~63不可制作。 注2. “G2”、“G3”时，活塞杆和C形圈材质已变更为不锈钢。不需要符号“M”。 注3. “P5”、“P51”、“P7”、“P71”的内螺纹时，活塞杆和C形圈材质已变更为不锈钢，不需要符号“M”。将外螺纹的活塞杆前端螺母材质变为不锈钢时，需要与“M”组合。 注4. 即使没有符号，也为P6规格。												
调速阀													
卷末													

