





















4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P·M·B
NP·NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

系列种类/外观图			机种型号		位置 线圈数 JIS符号		阀能力		电压			防 护 等 级	
							流量 特性 C [dm ³ /(s·bar)] 注1	适用 缸 径	AC 100 V	DC 24 V	DC 12 V		
1	3	4											
单 体	底板配管	W4GB2※0 	W3GB2 W4GB2		● 3通阀 2位单电控NC型  a 4 (A) T 5 1 3 (R1)(P)(R2) 2位单电控NO型  a 2 (B) T 5 1 3 (R1)(P)(R2)	2.1 ~ 2.5	φ20 ~ φ80	●	●	●	IP 65		
	直接配管	MW3GA2※0  MW4GB2※0  I/O接插件 (R1) MW4GZ2※0  I/O接插件 (R1)	MW3GA2 MW4GA2 (NW3GA2) (NW4GA2)	个别配线 (-R1)		1.7 ~ 2.3	φ20 ~ φ80		●	●	相当于 IP65		
底板底部配管	I/O接插件 (R1)	MW3GZ2 MW4GZ2 (NW4GZ2)					●	●	相当于 IP65				
省配线集成阀	直接配管	MW3GA2※0  集中端子台 (T10)  D-Sub接插件 (T30)  串行传输 (T7, T8※) 	MW3GA2 MW4GA2 (NW3GA2) (NW4GA2)	集中端子台 (-T10)	● 5通阀 2位单电控  a 4 (A) 2 (B) T 5 1 3 (R1)(P)(R2) 2位双电控  a 4 (A) 2 (B) T 5 1 3 (R1)(P)(R2) b	1.7 ~ 2.3	φ20 ~ φ80	●	●	●	IP 65		
		多功能接插件 (-T20)				●	●	IP 65					
		D-Sub接插件 (-T30)				●	●	IP 40					
		扁平电缆 接插件 (-T5※)				●	●	IP 40					
		串行传输 (-T7, T8※)				●	IP 65						
	底板横向配管	MW4GB2※0  集中端子台 (T10)  D-Sub接插件 (T30)  串行传输 (T7, T8※) 	MW3GB2 MW4GB2 (NW4GB2)	集中端子台 (-T10)	3位中封  a 4 (A) 2 (B) T 5 1 3 (R1)(P)(R2) b 3位A·B·R连接  a 4 (A) 2 (B) T 5 1 3 (R1)(P)(R2) b	1.7 ~ 2.3	φ20 ~ φ80	●	●	●	IP 65		
		多功能接插件 (-T20)				●	●	IP 65					
		D-Sub接插件 (-T30)				●	●	IP 40					
		扁平电缆 接插件 (-T5※)				●	●	IP 40					
		串行传输 (-T7, T8※)				●	IP 65						
	底板底部配管	MW4GZ2※0  集中端子台 (T10)  D-Sub接插件 (T30)  串行传输 (T7, T8※) 	MW3GZ2 MW4GZ2 (NW4GZ2)	集中端子台 (-T10)	3位P·A·B连接  a 4 (A) 2 (B) T 5 1 3 (R1)(P)(R2) b	1.7 ~ 2.3	φ20 ~ φ80	●	●	●	IP 65		
		多功能接插件 (-T20)				●	●	IP 65					
		D-Sub接插件 (-T30)				●	●	IP 40					
		扁平电缆 接插件 (-T5※)				●	●	IP 40					
		串行传输 (-T7, T8※)				●	IP 65						

注1：有效截面积S与音速导率C的换算公式为S≈5.0×C。

	切换位置								A/B配管气口								电线连接								页
	2位				3位			混合型	快插接头			快插接头L形 (向上)		内螺纹		端子台	I O 接插件	集中 端子台	多功 能接 插件	D S U B 接插件	扁平 电缆 接插件	串行 传输			
	常闭	常通	单 电控	双 电控	中 封	A B R 连接	P A B 连接		φ4	φ6	φ8	φ6	φ8	Rc 1/8	Rc 1/4										
									C4	C6	C8	CL6	CL8	O6	O8								无符号	R1	
																							972		
																							976		
																							980		
																							980		
																							988		
																							1010		
																							1010		

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B (气控阀)
4GB 带传感器
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E MN4E
W4GA/B2
W4GB4
MN3S0 MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B (气控阀)
4F
4F (气控阀)
PV5G GMF
PV5 GMF
PV5S-0
3Q
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P·M·B
NP·NAP NVP
4G※0EJ
4F※0EX
4F※0E
HMV HSV
2QV 3QV
SKH
消音器
全气动系统 (全空压)
全气动系统 (V)
卷末

