

接头

机种名称/产品外观	特点	适用 气管直径	配管口径						记载 页码
			M3	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	
● 超小型接头 F系列 	超小型 倒钩、夹紧接头	φ3.2	●	●	●				816
		φ4	●	●	●				
		φ6		●	●				
● 新型接头 GW系列 	快插接头 R螺纹涂抹密封剂为标准 标准采用阻燃性树脂	φ3.2	●	●					824
		φ4	●	●	●	●			
		φ6		●	●	●	●		
		φ8			●	●	●		
		φ10			●	●	●	●	
		φ12				●	●	●	
● 新型接头 迷你型 GWJ系列 	快插接头 小型 R螺纹涂抹密封剂为标准	φ3.2	●	●	●				838
		φ4		●	●				
		φ6		●	●				
		φ8			●	●	●		
		φ10				●	●	●	
		φ12					●	●	
● 新型接头不锈钢型 ZW系列 	快插接头 标准采用阻燃性树脂 本体金属采用SUS304 R螺纹涂抹密封剂为标准	φ4		●	●	●			844
		φ6		●	●	●	●		
		φ8			●	●	●		
		φ10				●	●	●	
		φ12					●	●	
● 新型接头不锈钢型 ZSP系列 	快插接头 本体金属采用SUS303同等产 品 R螺纹涂抹密封剂为标准	φ4		●	●	●			848
		φ6		●	●	●	●		
		φ8			●	●	●		
		φ10			●	●	●	●	
		φ12				●	●	●	
● 紧固接头不锈钢型 ZJ系列 	Easy Fit机构、紧固接头 本体金属采用SUS316	φ4			●	●	●		857
		φ6			●	●	●		
		φ8			●	●	●		
		φ10				●	●	●	
		φ12				●	●	●	
● 紧固接头 MJ・JL系列 	紧固接头 也可以用于铜管	φ4			●	●	●		863
		φ6			●	●	●		
		φ8			●	●	●		
		φ10				●	●	●	
		φ12				●	●	●	
		φ15					●	●	
● 旋转接头 RJF系列 	通过内置轴承， 刚性高，摆动阻力小 回路数为4・6・8・12・16的 丰富产品系列	—		●	●				870

机种名称/产品外观	特点	适用 气管直径	配管口径						记载 页码
			M3	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	
● 空气纤维管用快插接头 标准型 PG系列 	快插接头 标准采用PP树脂 提高了耐腐蚀性 R螺纹涂抹密封剂为标准	φ 1.8	●	●	●				883
● 空气纤维管用快插接头 洁净型 CG系列 	快插接头 标准采用PP树脂 提高了耐腐蚀性 本体金属采用SUS304	φ 1.8	●	●	●				883
● 空气纤维管用快插接头 阻燃型 RG系列 	快插接头 采用阻燃性树脂 R螺纹涂抹密封剂为标准	φ 1.8		●	●				897
● 空气纤维管专用接头 PTN※系列 	带防脱落衬圈 R螺纹涂抹密封剂为标准	φ 1.8	●	●	●				877

气管

机种名称	特点	气管外径									记载 页码
		φ 1.8	φ 3.2	φ 4	φ 6	φ 8	φ 10	φ 12	φ 15	φ 16	
空气纤维管防静电型 (快插接头用)	兼具等同于导线的粗细和柔软性的超细气管。通过扩大气管内径并采用快插接头，流量与易用性得到大幅度提高	●									883
空气纤维管洁净型 (快插接头用)	为了能在洁净室内使用，采用耐腐蚀性较高的材质(特殊聚烯烃)。最适合用于半导体制造、医疗、食品等要求洁净环境的领域。	●									883
空气纤维管阻燃型 (快插接头用)	使用阻燃性材料的快插接头用气管。优异的柔软性，最适合狭小空间的配管。	●									897
空气纤维管防静电型	兼具等同于导线的粗细和柔软性的超细气管。最适合用于狭小空间等难于配管时或短距离配管时。	●									877
防静电管	可防止静电或灰尘附着的气管。也具有柔软性，最适合用于狭小空间等难于配管时。		●	●	●	●	●	●			903
软尼龙管	与以往的尼龙管相比，更富于柔软性，最适合受限空间内的配管、复杂配管。		●	●	●	●	●	●	●	●	906
新式聚氨酯管	通过采用新型生产方法，即使外径相同，也同时实现了内径扩展和强度增加。是可以适用于更大流量的空压配管用气管。			●	●	●	●	●			907
聚氨酯管	机械强度较高，耐外力强且兼具柔软性的类型。		●	●	●	●	●	●			908
卷管	加工为卷状且可自由伸缩使用的气管。				●	●	●	●			908
阻燃管	使用阻燃材料的划时代气管。 即使粘附焊接火花等，也不会持续燃烧。			●	●	●	●	●			909